


Línea enchufes

225

225 A. 600 V.



Wünkhaus®

Ludwig Wünkhaus y Cía. Ltda.

Descripción general


- Corresponde a la línea de enchufes más tradicional y utilizada de Wünlkhaus.
- Compuesta por unidades machos y hembras con una capacidad máxima de corriente de 225 amperes y una tensión máxima de operación de 600 volts.
- Ofrece excelente prestaciones en procesos productivos donde el nivel de protección IP requerido sea bajo.

Características

- Cuerpos y partes expuesta fabricadas en aluminio.
- Piezas de aluminio fundidas en coquillas, utilizando una aleación de aluminio que asegura una excelente resistencia mecánica.
- Aislaciones prensadas en material compuesto de alta resistencia térmica y mecánica gracias a la incorporación de fibra de vidrio.
- Las características eléctricas y mecánicas de este material, más sus propiedades anti llamas la hacen altamente apropiado para ser utilizado en esta línea de productos.
- Contactos machos y hembras fabricado en cobre electrolítico.
- Para evitar sulfutación las partes de cobre se platean o estañan según sea su función en el producto.
- Sellos internos fabricado en silicona tipo HV o caucho para evitar el ingreso de agua.



Hembra empotrable

- Incorpora tres contactos de fase, un contacto de tierra y dos contactos de control.
- Alimentación del enchufe mediante terminales de compresión.
- Conectores de bronce para cable 2/0 AWG o 4/0 AWG bajo petición del cliente.




Código	Descripción
225 HE STR	Hembra empotrable sin conectores
225 HV-2/0	Hembra empotrable con conectores para conductor 2/0 AWG o 70 mm ²
225 HV-4/0	Hembra empotrable con conectores para conductor 4/0 AWG o 95 mm ²

Hembra empotrable





Hembra volante

- ° Incorpora tres contactos de fase, un contacto de tierra y dos contactos de control.
- ° Alimentación del enchufe mediante conectores de bronce para cables 2/0 AWG, 4/0 AWG o 250 MCM.




Código	Descripción
225 HV-2/0	Hembra volante con conectores para conductor 2/0 AWG o 70 mm ²
225 HV-4/0	Hembra volante con conectores para conductor 4/0 AWG o 95 mm ²
225 HV-250	Hembra volante con conectores para conductor 250 MCM o 120 mm ²

Hembra volante





Macho volante

- ° Incorpora tres contactos de fase, un contacto de tierra y dos contactos de control.
- ° Alimentación del enchufe mediante conectores de bronce para cable 2/0 AWG, 4/0 AWG o 250 MCM.



Código	Descripción
225 MV-2/0	Macho volante con conectores para conductor 2/0 AWG o 70 mm ²
225 MV-4/0	Macho volante con conectores para conductor 4/0 AWG o 95 mm ²
225 MV-250	Macho volante con conectores para conductor 250 MCM o 120 mm ²

Macho volante



Variante

Código

Hembra volante regular 2/0_____	1020101010121
Hembra volante regular 3/0_____	1020101010122
Hembra volante regular 4/0_____	1020101010123
Hembra volante regular 70 mm ² _____	1020101010106
Hembra volante regular 95 mm ² _____	1020101010108
Hembra volante regular 120 mm ² _____	1020101010109
Hembra empotrable regular 2/0_____	1020101020121
Hembra empotrable regular 3/0_____	1020101020122
Hembra empotrable regular 4/0_____	1020101020123
Hembra empotrable regular 70 mm ² _____	1020101020106
Hembra empotrable regular 95 mm ² _____	1020101020108
Hembra empotrable regular 120 mm ² _____	1020101020109
Hembra empotrable STR_____	102010102
Macho volante regular 2/0_____	1020102010121
Macho volante regular 3/0_____	1020102010122
Macho volante regular 4/0_____	1020102010123
Macho volante regular 70 mm ² _____	1020102010106
Macho volante regular 95 mm ² _____	1020102010108
Macho volante regular 120 mm ² _____	1020102010109
Macho volante Gardilcic 4/0_____	1020102010323



Puede encontrar información detallada de nuestra línea de productos en nuestros catálogos y online.

www.wunkhaus.cl

Ludwig Wunkhaus y Cía. Ltda.
Oficina: Isidoro Errázuriz 2143, Independencia.
Fábrica: Av. Fermín Vivaceta 2260, Independencia.
Santiago-Chile.
TEL: (56 2) 2777 31 29
info@wunkhaus.cl

Vers. 12/2023
No hay garantía por
cambios técnicos
o errores de impresión.

