

Seccionador fusible

NH 1-2-3

SEF 630.







Características

- ° Fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio al 30% y para operar fusibles tipo NH talla 1, 2 y 3.
- ° Conectores de aluminio para una sección de conductor hasta 95 mm².
- Contacto para el fusible de cobre electrolítico, recubierto electrolíticamente con estaño.
- ° Incorpora una luz indicadora de la operación del fusible.
- ° Diseñado para su uso en intemperie en la protección de líneas o equipos.
- ° Incluye como accesorio una escuadra de montaje ESEF 00-2.

Aspectos técnicos

Tensión	500 V
Nivel de aislación	1000 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Corriente operacional con fusible	630 A
con cuchillas	800 A
Categoría de instalación	AC22B
Corriente de breve duración (1s)	12 KA
Corriente dinámica (cresta)	50 KA
Capacidad de interrupción	100 KA
Peso	1,8 kg
Grado de protección	IP 24
Sección de conductor admisible (Al-Cu)	25 / 95 mm²

[°]Cumple los requerimientos de la norma IEC 408.





Contactos de aluminio con pernos fusible



Contactos de cobre y apaga chispa





Consideraciones para el montaje

- ° Instalar siempre con la tapa hacia abajo.
- ° Asegurar apriete mediante perno cabeza Allen. El torque sugerido es 15 Nm.
- ° Montar en soporte ESEF 00-2.

Cuidados y mantención del equipo

Equipo diseñado para operar sin mantenimiento periódico, no obstante, se recomiendan los siguientes cuidados en caso de acceder a un equipo ya instalado:

- ° Realizar limpieza interior.
- ° Chequear estado de pasta en contactos y reponerla en caso de ser necesario.
- Reapriete de pernos en contactos de aluminio. (Se recomienda dos semanas después de la primera instalación)

Otras alternativas

Seccionador SEF 420/630 que posee el más alto desempeño dado a sus características.









Puede encontrar información detallada de nuestra línea de productos en nuestros catálogos y online.

www.wunkhaus.cl

Ludwig Wünkhaus y Cía. Ltda.

Oficina: Isidoro Errázuriz 2143, Independencia. Fábrica: Av. Fermín Vivaceta 2260, Independencia.

Santiago-Chile.

TEL: (56 2) 2777 31 29 info@wunkhaus.cl

Vers. 12/2023 No hay garantía por cambios técnicos o errores de impresión.



