C

Terminales

Bimetálicos TWALS

Wünkhaus®
Ludwig Wünkhaus y Cía. Ltda.

Descripción

- Óptima solución para alimentar barras de cobre con conductores de aluminio.
- La unión de los caños de aluminio a las paletas de cobre se realiza mediante un proceso altamente tecnificado de soldadura por fricción.

Características

- Fabricados con cobre electrolítico y aluminio.
- Diseñados para conductores de aluminio que deban alimentar barras o terminales de cobre.
- Caño de aluminio que permite la compresión utilizando herramientas mecánicas o hidráulicas. Está diseñado para evitar sulfatación.
- Paleta de cobre, estañada para evitar sulfatación.
- Incorpora grasa inhibidora de la humedad para evitar la corrosión del conductor de alumnio.

Recomendaciones

La oxidación del aluminio es un proceso muy rápido y normalmente imperceptible a simple vista, por lo que se recomienda limpiar el conductor desnudo de aluminio con algún producto especializado, como los paños POXAL de Wünkhaus.

TWALS 1 PERFORACIÓN

VARIANTE	SECCIÓN	D mm.	d mm.	H mm.	L1 mm.	LT mm.	CÓDIGO
TWALS 1-16	16 mm2	16	5,5	11	42	90	1150201010201
TWALS 1-16	16 mm2	16	5,5	13	42	90	1150201020201
TWALS 1-25	25 mm2	16	6,5	11	42	90	1150201010301
TWALS 1-25	25 mm2	16	6,5	13	42	90	1150201020301
TWALS 1-35	35 mm2	16	8	11	42	90	1150201020401
TWALS 1-35	35 mm2	16	8	13	42	90	1150201020401
TWALS 1-50	50 mm2	20	9	11	43	90	1150201010501
TWALS 1-50	50 mm2	20	9	13	43	90	1150201020501
TWALS 1-70	70 mm2	20	11	13	43	90	1150201020601
TWALS 1-95	95 mm2	20	12,5	11	43	90	1150201010801
TWALS 1-95	95 mm2	20	12,5	13	43	90	1150201020801
TWALS 1-120	120 mm2	25	13,5	13	60	115	1150201020901
TWALS 1-150	150 mm2	25	15,5	13	60	115	1150201021001
TWALS 1-185	185 mm2	32	17,5	13	60	122	1150201021101
TWALS 1-185	185 mm2	32	17,5	18	60	122	1150201031101
TWALS 1-240	240 mm2	32	19,5	13	60	122	1150201021201
TWALS 1-240	240 mm2	32	19,5	18	60	122	1150201031201
TWALS 1-300	300 mm2	34	22,5	11	62	125	1150202011301
TWALS 1- 300	300 mm2	34	22,5	13	62	125	1150201021301
TWALS 1- 300	300 mm2	34	22,5	18	62	125	1150201031301
TWALS 1-400	400 mm2	40	26	13	92	160	1150201021401
TWALS 1-400	400 mm2	40	26	18	92	160	1150201031401

TWALS 2 PERFORACIONES

VARIANTE	SECCIÓN	D mm.	d mm.	H mm.	L1 mm.	LT mm.	CÓDIGO
TWALS 2-120	120 mm2	25	13,8	13	60	165	1150202020901
TWALS 2-240	240 mm2	32	19,5	13	60	175	1150202021201
TWALS 2-400	400 mm2	38	25,2	13	70	220	1150202021301
TWALS 2-630	600 mm2	52	32,5	13	80	273	1150202021501

TWALS PALETA RECTA 1 PERFORACIÓN

VARIANTE	SECCIÓN	D mm.	d mm.	H mm.	L1 mm.	LT mm.	CÓDIGO	PALETA
TWALS R1-70	70 mm2	20	11	11	43	90	1150201010602	16mm
TWALS R1-120	120 mm2	25	14,5	13	60	115	1150201020902	20mm
TWALS R1-240	240 mm2	32	19,5	13	60	125	1150201021201	25mm
TWALS R1-240	240 mm2	32	19,5	18	60	125	1150201021202	25mm
TWALS R1-300	300 mm2	34	23,5	11	62	128	1150101011302	27mm
TWALS R1-400	400 mm2	40	26,0	13	92	160	1150201031402	27mm

VARIANTE	CÓDIGO
Terminal Twals - 1 perforación 11mm - 16mm² paleta estandar	1150201010201
Terminal Twals - 1 perforación 13mm - 16mm² paleta estandar	1150201020201
Terminal Twals - 1 perforación 11mm - 25mm² paleta estandar	1150201010301
Terminal Twals - 1 perforación 13mm - 25mm² paleta estandar	1150201020301
Terminal Twals - 1 perforación 11mm - 35mm² paleta estandar	1150201010401
Terminal Twals - 1 perforación 13mm - 35mm² paleta estandar	1150201020401
Terminal Twals - 1 perforación 11mm - 50mm² paleta estandar	1150201010501
Terminal Twals - 1 perforación 13mm - 50mm² paleta estandar	1150201020501
Terminal Twals - 1 perforación 13mm - 70mm² paleta estandar	1150201020601
Terminal Twals - 1 perforación 11mm - 95mm² paleta estandar	1150201010801
Terminal Twals - 1 perforación 13mm - 95mm² paleta estandar	1150201020801
Terminal Twals - 1 perforación 13mm - 120mm² paleta estandar	1150201020901
Terminal Twals - 1 perforación 13mm - 150mm² paleta estandar	1150201021001
Terminal Twals - 1 perforación 13mm - 185mm² paleta estandar	1150201021101
Terminal Twals - 1 perforación 18mm - 185mm² paleta estandar	1150201031101
Terminal Twals - 1 perforación 13mm - 240mm² paleta estandar	1150201021201
Terminal Twals - 1 perforación 18mm - 240mm² paleta estandar	1150201031201
Terminal Twals - 1 perforación 11mm - 300mm² paleta estandar	1150202011301
Terminal Twals - 1 perforación 13mm - 300mm² paleta estandar	1150201021301
Terminal Twals - 1 perforación 18mm - 300mm² paleta estandar	1150201031301
Terminal Twals - 1 perforación 13mm - 400mm² paleta estandar	1150201021401
Terminal Twals - 1 perforación 18mm - 400mm² paleta estandar	1150201031401
Terminal Twals - 1 perforación 11mm - 70mm² paleta calibrada	1150201010602
Terminal Twals - 1 perforación 13mm - 120mm² paleta calibrada	1150201020902
Terminal Twals - 1 perforación 13mm - 240mm² paleta calibrada	1150201021202
Terminal Twals - 1 perforación 18mm - 240mm² paleta calibrada	1150201031202
Terminal Twals - 1 perforación 11mm - 300mm² paleta calibrada	1150101011302
Terminal Twals - 1 perforación 13mm - 400mm² paleta calibrada	1150201031402
Terminal Twals - 2 perforaciones 13mm - 120mm² paleta estandar	1150202020901
Terminal Twals - 2 perforaciones 13mm - 240mm² paleta estandar	1150202021201
Terminal Twals - 2 perforaciones 13mm - 400mm² paleta estandar	1150202021301
Terminal Twals - 2 perforaciones 13mm - 630mm² paleta estandar	1150202021501

Puede encontrar información detallada de nuestra línea de productos en nuestros catálogos y online.

www.wunkhaus.cl

Ludwig Wünkhaus y Cía. Ltda.
Oficina: Isidoro Errázuriz 2143, Independencia.
Fábrica: Av. Fermín Vivaceta 2260, Independencia.
Santiago-Chile.
TEL: (56 2) 2777 31 29
info@wunkhaus.cl

Vers. 12/2023
No hay garantía por
cambios técnicos
o errores de impresión.

Wünkhaus®
Ludwig Wünkhaus y Cía. Ltda.