

# Grampa de suspensión para cable preensablado de aluminio.



## Función

- Diseñada para soportar cables pre ensamblados de aluminio con una sección entre 22 mm<sup>2</sup> y 70 mm<sup>2</sup>.

## Características

- Cuerpo de poliamida con fibra de vidrio.
- Puede ser utilizada con otro tipo de conductor, pero este requiere ser aislado para un adecuado funcionamiento.
- Capacidad de suspensión a la que puede ser sometida: 500 kg. Luego opera el fusible del gancho de sujeción.



**VARIANTE****CÓDIGO**

Grampa de suspensión plástica 25-70\_\_\_\_\_1070501



Puede encontrar información detallada de nuestra línea de productos en nuestros catálogos y online.

**[www.wunkhaus.cl](http://www.wunkhaus.cl)**

Ludwig Wunkhaus y Cía. Ltda.  
Oficina: Isidoro Errázuriz 2143, Independencia.  
Fábrica: Av. Fermín Vivaceta 2260, Independencia.  
Santiago-Chile.  
TEL: (56 2) 2777 31 29  
[info@wunkhaus.cl](mailto:info@wunkhaus.cl)

Vers. 12/2023  
No hay garantía por  
cambios técnicos  
o errores de impresión.

