

Conectores dentados

Línea SM.



Función

- Recomendados para hacer derivaciones de conductores aislados o desnudos.
- La variedad de rangos de cada unidad y la facilidad de instalación lo hace un elemento de gran utilidad en derivaciones eléctricas en baja tensión.

* Para conectores dentados de media y alta tensión, consulte la línea SM-HV.





CONECTOR SM2

Modelo	Entrada (Al / Cu)	Derivación (Al / Cu)
SM 1	10/95 mm ²	1,5 / 10 mm ²
SM 2	16/95 mm ²	4/35 (50) mm ²
SM 3	25/95 mm ²	25/95 mm ²
SM 4	35/150 mm ²	35/150 mm ²


Características

- Unidades para ser aplicados en baja tensión.
- Especificados para ser utilizados con conductores de cobre o aluminio.
- Incorpora un perno con cabeza fusible para su instalación.
- Impermeabilidad de la conexión asegurada mediante una junta de silicona y pasta inhibidora incorporada en el producto.
- Cuchillos de cobre estañados electrolíticamente que aseguran el contacto.
- Cubiertas plásticas de poliamida.
- Gorro de goma para impedir el ingreso de humedad en la punta del conductor, que hace la derivación y que queda expuesta.
- Disponible en modelos SM 1, SM 2, SM 3 y SM 4.




Procedimiento de instalación


La posición de los conductores en el conector se determina por su sección. Esta viene indicada en el producto con la palabra 'Main', que indica la posición de la línea principal, y 'Tap', que indica la línea de derivación.




Abrir y ajustar la tuerca para que entren los conductores.




Colocar el conductor de derivación




Colocar el conductor principal en el sector demarcado para este.



Gire la tuerca con la mano hasta sentir asegurado el conjunto.





Gire la tuerca superior con llave respectiva.



Gire la tuerca superior hasta que se corte.

Conector dentado



VARIANTE

CÓDIGO

SM1 (10/95mm ² - 1,5/10mm ²)	118020103
SM2 (16/95mm ² - 4/35mm ²)	118020204
SM3 (25/95mm ² - 25/95mm ²)	118020305
SM4 (35/150mm ² - 35/150mm ²)	118020406



Puede encontrar información detallada de nuestra línea de productos en nuestros catálogos y online.

www.wunkhaus.cl

Ludwig Wunkhaus y Cía. Ltda.
Oficina: Isidoro Errázuriz 2143, Independencia.
Fábrica: Av. Fermín Vivaceta 2260, Independencia.
Santiago-Chile.
TEL: (56 2) 2777 31 29
info@wunkhaus.cl

Vers. 12/2023
No hay garantía por
cambios técnicos
o errores de impresión.

