P

Placa conexión y prueba

medidor trifásica

indirecta

Wünkhaus®

Ludwig Wünkhaus y Cía. Ltda.

Descripción general

- Específicamente diseñado para ambientes contaminados con altas oscilaciones térmicas.
- Cumplen con los requisitos de diseño y calidad de los principales distribuidores nacionales y cumplen con los estándares de calidad internacionales.

Características

- Fabricados en base a norma ENEL DM 0162
- Todos los contactos y pernos del conexionado son fabricados en latón al igual que las tuercas.
- La base y perillas plásticas son fabricadas en poliamida.
- La tapa está inyectada en acrílico.
- Tensión de trabajo: 380-220 V.
- Corriente máxima: 48 A.

Protocolos de prueba y control

- La placa fue sometida satisfactoriamente a protocolos de pruebas a base a la norma IEC 938/3 en nuestras instalaciones.

El control de calidad a cada unidad incluye:

- Control de paralelismo de contactos.
- Rigidez y firmeza de remaches.
- Inspección visual completa, tomando control a todas sus partes y elementos.
- Control visual a la tapa.
- Todos los procedimientos forman parte de nuestro sistema de gestión de calidad. ISO 9001:2015

Placa conexión 0162



Placa conexión 0162



Placa conexión 0162



Item	Designación	Cant.	Material	Observación
1	Base Inferior	1	Poliamida 6,6 + 30% Fibra de vidrio	-
2	Base Superior	1	Poliamida 6,6 + 30% Fibra de vidrio	-
3	Perno cocina cabeza binding 3/16"-24x5/8	2	Bronce	Comercial
4	Perno cocina cabeza binding 6-32x3/4	3	Bronce	Comercial
5	Terminal 1	3	cobre	Estañado
6	Base Pletina 3	1	cobre	Estañado
7	Tuerca hexagonal 6-32	9	Bronce	Comercial
8	Pasador	6	Poliamida 6,6	-
9	O´ring 2-008	4	nitrilo	-
10	Perno cocina cabeza binding 6-32x1/2	6	Bronce	Comercial
11	tuerca hexagonal M5	2	acero	Comercial
12	Cuerpo	7	Bronce	Comercial
13	Perno cocina cabeza binding 3/16"-24x3/4	1	acero	Comercial
14	Pasador porta tapa	2	Ac. resulfurado	Estañado
15	Perno cocina cabeza binding 3/16"-24x1	15	Bronce	Comercial
16	Inserto hexagonal roscado	4	latón	Pasivado
17	Soporte Terminal	6	cobre	Estañado
18	Perno cocina cabeza binding 3/16"-24x1/2	18	Bronce	Comercial
19	Contacto	6	cobre	Estañado
20	Perilla contacto	6	Poliamida 6,6	-
21	Tuerca manilla	2	Ac. resulfurado	Estañado
22	Espaciago	6	bronce	Estañado
23	Tuerca hexagonal 10-24	45	Bronce	Comercial
24	Pletina Base 2	1	cobre	Estañado
25	Terminal 3	6	cobre	Estañado
26	Remache	4	Sae 1020	Estañado
27	Terminal 2	6	cobre	Estañado
28	Gancho	4	cobre	Estañado
29	Pletina Base 4	16	cobre	Estañado
30	Perno cocina cabeza binding 3/16"-24*3/8	4	acero	Comercial

Denominación :

Placa prueba

medidores trifásico

Wünkhaus

www.wunkhaus.cl

Fono:7773128-Fax:7777200

Cliente

-

	Nombre	Fecha	Firma
Proyectó	-	-	-
Dibujó	R.Serrano	18-04-2023	-
Revisó	Rene B.	-	-

Escala : -

Nº Plano : -

Código Proyecto : -

VARIANTE	CÓDIGO
Placa de conexión y prueba EM-0162 sin tapa	1130202
Placa de conexión y prueba EM-0162 con tapa	1130201

Puede encontrar información detallada de nuestra línea de productos en nuestros catálogos y online.

www.wunkhaus.cl

Ludwig Wünkhaus y Cía. Ltda.
Oficina: Isidoro Errázuriz 2143, Independencia.
Fábrica: Av. Fermín Vivaceta 2260, Independencia.
Santiago-Chile.
TEL: (56 2) 2777 31 29
info@wunkhaus.cl

Vers. 12/2023
No hay garantía por
cambios técnicos
o errores de impresión.